

# PKW – REIFENREPARATURRICHTLINIE

[www.reifenoase.de](http://www.reifenoase.de)



SCHRAUBE LAUFFLÄCHE



NAGEL LAUFFLÄCHE

Beschädigungen in der Lauffläche können mit MAXI SEAL; QUILLSEAL oder MINISEAL Reparatursonden instandgesetzt werden.

18188 können diese Reifen mit den entsprechende Reparaturpflastern aus der Reparaturtabelle

**REPARIERBAR !!**



**BEDINGT REPARIERBAR !!**



STICHVERLETZUNG



GUMMISCHADEN

Diese Beschädigungen können nur **HEISS** repariert werden. Entsprechende Pflastergrößen entnehmen Sie bitte den Reparaturtabellen.



Reparaturtabelle benutzen



KARKASSBRUCH



LAUFFLÄCHENABLÖ-

**NICHT REPARIERBAR !!**



WULSTVERLETZUNGEN



- VORAUSSETZUNG EINER REIFENREPARATUR !!
- DIE REIFENINSTANDSETZUNG MUSS FACHGERECHT DURCHFÜHRT SEIN
- KONTROLLE DES REIFENS AUF WEITERE BESCHÄDIGUNGEN, IM DEMONTIERTEM ZUSTAND

DIE REPARATURABMESSUNGEN ENTNEHMEN SIE BITTE DER REPARATURTABELLE!!